



## Scheda tecnica Ledvance LED Lampada a piedistallo Endura Stile Doppio Circle Nero 6W 400lm - 830 Luce Calda - | Solar - Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 237933                           |
| EAN                               | 4058075392748                    |
| Codice Produttore                 | 4058075392748                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WBK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                            |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 3.2                          |
| Potenza Lampada               | 6W                           |
| Sostituto (Watt)              | 10                           |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 400lm                      |
| Efficienza (Lm/W)       | 67                         |
| Montaggio               | Superficie                 |
| Copertura Ottica        | PC (Policarbonato)         |
| Tipo di Prodotto        | Lampioncini da esterno LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40       |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                 |
| Alloggiamento                  | Acciaio Inossidabile |
| Gamme                          | Endura               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 178 |
| Altezza (mm)   | 400 |

## Informazioni sul sensore

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 90                                              |
| Portée du Capteur (m)           | 6m                                              |
| Impostazioni Sensor Time        | 15 sec                                          |