



Scheda tecnica Dotlux Illuminazione a binario LED Insert Linea Track Nero 60W 9552lm 80D - 930 Luce Calda - | 150cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 262990                                                                      |
| EAN                               | 4255678601295                                                               |
| Marca                             | Dotlux                                                                      |
| Nome del fabbricante              | DOTLUX LED luminaire insert LINEAtrack-ugr<19 1500mm 42-60W 3000K black 80° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 60W                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 9552lm                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 165                             |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                      |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Su Binario     |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Copertura Ottica               | Plastica       |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1504 |
| Larghezza (mm) | 64   |
| Altezza (mm)   | 62   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|