



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
FlexBlend SP342P 36W 4800lm - 940  
Bianco Freddo | 120x20cm - UGR <19 -  
Dali Dimmerabile - Miglior resa  
cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 238847                             |
| EAN                               | 8719514103917                      |
| Codice Produttore                 | 10391700                           |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |
| Gamme                             | SP342P                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                            |
| Potenza Lampada               | 36W                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4800lm            |
| Efficienza (Lm/W)              | 134               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 5 poli  |
| Driver Inclus                  | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 10391700                              |
| Montaggio                         | A sospensione                         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

---

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x20cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 200      |
| Altezza (mm)                | 73       |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore