



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
CoreLine Aluminium Bianca 6W 700lm  
180D - 830-840 CCT | 90mm - Ritaglio  
83mm - IP20/IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 258022                      |
| EAN                               | 8720169500402               |
| Codice Produttore                 | 8720169500402               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | DN145B LED6S/830_840 PSU WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 18                                    |
| Potenza Lampada               | 6W                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Impostazione del Colore            | CCT           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 700lm         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 108           |
| Fattore Potenza                    | >0.90         |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 33          |
| Copertura Ottica                   | Plastica      |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 83                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Gamme                          | CoreLine          |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 25 |
| Diametro (mm) | 90 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|